

pöördratas täispiduriga d 125 mm, seeria T6P2, rulllaager

SKU: UQP31W0125T6P2R1W

GTIN

5712221101859

Põhilised andmed

Kandevõime	200 kg
Ratta läbimõõt	125 mm
Veerepinna laius	36 mm
Kogukõrgus	155 mm
Omakaal	1,19 kg
Pöörderaadius	127 mm

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal	polüpropüleen (hall), rõngas: TPE (punane)
Veerepinna materjal	polüpropüleen (hall)
Rattapesa laius	50 mm
Läbimõõdu läbimõõt	15 mm

toote link

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M10
Kahvli materjali paksus	02.50
Kinnitamine / paigaldamine	plaat
Kinnitusplaadi mõõtmed	105 x 80
Kinnitusavade vahekaugus	80 / 77 x 60
Väljaulatus	45 mm
Ülemine plaadi paksus	03.00

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-20°C – +60°C
SKU / Tootekood	UQP31W0125T6P2R1W
Seeria	seeria T6P2
DIN / EN standard	DIN EN 12532

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	rulllaager
Niidukaitse	väike metallist niidukaitse

toote link