



pöödratas täispiduriga d 200 mm, seeria BAX7, kahekordne kuullaager

SKU: UIP5EW0200BAX7D0N

GTIN



Põhilised andmed

Kandevõime	700 kg
Ratta läbimõõt	200 mm
Veerepinna laius	50 mm
Kogukõrgus	245 mm
Omakaal	3,49 kg
Pöörderaadius	165 mm

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal	alumiinium (suurele koormusele)
Veerepinna materjal	PUlastic 75° Shore A (roheline)
Rattapesa laius	60 mm
Läbimõõdu läbimõõt	20 mm

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M12
Kahvli materjali paksus	04.00
Kinnitamine / paigaldamine	plaat
Kinnitusplaadi mõõtmed	135 x 110
Kinnitusavade vahekaugus	105 x 84 / 76
Väljaulatus	55 mm
Ülemine plaadi paksus	05.00

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-20°C - +60°C
SKU / Tootekood	UIP5EW0200BAX7D0N
Seeria	seeria BAX7
DIN / EN standard	DIN EN 12533

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	kahekordne kuullaager
Niidukaitse	ilma eraldi niidukaitseta