

pöördratas täispiduriga d 200 mm, seeria R4E2, kuullaager, roostevaba teras

SKU: UJP5OS0200R4E2S34

GTIN

5712221107790

Põhilised andmed

Kandevõime	300 kg
Ratta läbimõõt	200 mm
Veerepinna laius	50 mm
Kogukõrgus	235 mm
Omakaal	2,42 kg
Pöörderaadius	165 mm

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal	polüamiid (must)
Veerepinna materjal	elastne 65° Shore A (hall)
Rattapesa laius	59 mm
Läbimõõdu läbimõõt	12 mm

toote link

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M12
Kahvli materjali paksus	02.50
Kinnitamine / paigaldamine	plaat
Kinnitusplaadi mõõtmed	135 x 110
Kinnitusavade vahekaugus	105 x 76 / 84
Väljaulatus	55 mm
Ülemine plaadi paksus	02.75

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-20°C – +80°C
SKU / Tootekood	UJP5OS0200R4E2S34
Seeria	seeria R4E2
DIN / EN standard	DIN EN 12532

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	kuullaager, roostevaba teras
Niidukaitse	väike nailonist niidukaitse

toote link