

# pöördratas täispiduriga d 200 mm, seeria R4E2, kahekordne kuullaager

SKU: UQP58W0200R4E2D34

GTIN

5712221102900

## Põhilised andmed

| | |
|---|---|
| Kandevõime | 350 kg |
| Ratta läbimõõt | 200 mm |
| Veerepinna laius | 46 mm |
| Kogukõrgus | 235 mm |
| Omakaal | 2,72 kg |
| Pöörderaadius | 165 mm |

## Materjalid ja ehitus

| | |
|---|---|
| Rattasüdamiku materjal | polüamiid (must) |
| Veerepinna materjal | elastne 65° Shore A (hall) |
| Rattapesa laius | 59 mm |
| Läbimõõdu läbimõõt | 12 mm |

toote link

## Kinnitamine ja paigaldamine

| | |
|---|---|
| Poldi mõõt | M12 |
| Kahvli materjali paksus | 03.00 |
| Kinnitamine / paigaldamine | plaat |
| Kinnitusplaadi mõõtmed | 135 x 110 |
| Kinnitusavade vahekaugus | 105 x 84 / 76 |
| Väljaulatus | 55 mm |
| Ülemine plaadi paksus | 03.50 |

## Lisainfo

| | |
|---|---|
| Temperatuurivahemik | -20°C – +80°C |
| SKU / Tootekood | UQP58W0200R4E2D34 |
| Seeria | seeria R4E2 |
| DIN / EN standard | DIN EN 12532 |

## Laagrid ja liikumine

| | |
|---|---|
| Rattalaagri tüüp | kahekordne kuullaager |
| Niidukaitse | väike nailonist niidukaitse |

toote link