

pöördratas täispiduriga d 250 mm, seeria SWS4, rulllaager

SKU: UQP57W0250SWS4R0N

GTIN

5712221104430

Põhilised andmed

Kandevõime	250 kg
Ratta läbimõõt	250 mm
Veerepinna laius	50 mm
Kogukõrgus	295 mm
Omakaal	4,81 kg
Pöörderaadius	180 mm

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal	sinipassiveeritud terasplekk
Veerepinna materjal	täiskumm 85° Shore A (must)
Rattapesa laius	59 mm
Läbimõõdu läbimõõt	20 mm

toote link

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M12
Kahvli materjali paksus	03.00
Kinnitamine / paigaldamine	plaat
Kinnitusplaadi mõõtmed	135 x 110
Kinnitusavade vahekaugus	105 x 84 / 76
Väljaulatus	65 mm
Ülemine plaadi paksus	04.00

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-20°C – +60°C
SKU / Tootekood	UQP57W0250SWS4R0N
Seeria	seeria SWS4
DIN / EN standard	DIN EN 12532

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	rulllaager
Niidukaitse	ilma eraldi niidukaitseta

toote link