



pöördratas täispiduriga d 50 mm, seeria P2T2, liuglaager

SKU: UBPA9C0050P2T2P0N

GTIN



Põhilised andmed

Kandevõime	50 kg
Ratta läbimõõt	50 mm
Veerepinna laius	19 mm
Kogukõrgus	70 mm
Omakaal	0,23 kg
Pöörderaadius	80 mm

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal	polüpropüleen (hall)
Veerepinna materjal	termoplastne kumm 95° Shore A (hall)
Rattapesa laius	22 mm
Läbimõõdu läbimõõt	8 mm

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M6
Kahvli materjali paksus	01.80
Kinnitamine / paigaldamine	plaat
Kinnitusplaadi mõõtmed	60 x 60
Kinnitusavade vahekaugus	48 / 39 x 48 / 39
Väljaulatus	25 mm
Ülemine plaadi paksus	02.00

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-20°C - +60°C
SKU / Tootekood	UBPA9C0050P2T2P0N
Seeria	seeria P2T2
DIN / EN standard	DIN EN 12530

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	liuglaager
Niidukaitse	ilma eraldi niidukaitseta