

# kääntöpyörä keskiöreikäkiinnityksellä d 100 mm, sarja N2U6, rullalaakeri, ruostumaton teräs

SKU: IJH36S0100N2U6Q0N

GTIN

5712221107547

## Perusominaisuudet

| | |
|---|---|
| Kantavuus | 150 kg |
| Pyörän halkaisija | 100 mm |
| Kulutuspinnan leveys | 32 mm |
| Kokonaiskorkeus | 126 mm |
| Omapaino | 1,15 kg |

## Materiaalit ja rakentaminen

| | |
|---|---|
| Pyörän rungon materiaali | polyamidi (harmaa) |
| Kulutuspinnan materiaali | termoplastinen polyuretaani 95° Shore A (punainen) |
| Pyörän navan leveys | 40 mm |
| Holkin halkaisija | 12 mm |

tuotelinkki

## Kiinnitys ja asennus

| | |
|---|---|
| Pultin koko | M8 |
| Haarukan materiaalin paksuus | 02.00 |
| Kiinnitys / asennus | pultin reikä |
| Kiinnitysreikien väli | 13 |
| Sivusiirtymä | 36 mm |
| Ylälevyn paksuus | 02.50 |

## Lisätietoja

| | |
|---|---|
| Lämpötila-alue | -40°C – +80°C |
| SKU / Tuotekoodi | IJH36S0100N2U6Q0N |
| Sarja | sarja N2U6 |
| DIN / EN Standardi | DIN EN 12532 |

## Laakerit & liike

| | |
|---|---|
| Pyörän laakerin tyyppi | rullalaakeri, ruostumaton teräs |
| Lankasuoja | ilman erillistä lankasuojaa |