

kiintopyörä d 100 mm, sarja P2T2, liukulaakeri, ruostumaton teräs

SKU: GBPE6S0100P2T2L0N

GTIN

5712221106946

Perusominaisuudet

Kantavuus	100 kg
Pyörän halkaisija	100 mm
Kulutuspinnan leveys	32 mm
Kokonaiskorkeus	135 mm
Omapaino	0,46 kg

Materiaalit ja rakentaminen

Pyörän rungon materiaali	polypropeeni (harmaa)
Kulutuspinnan materiaali	termoplastinen kumi 95° Shore A (harmaa)
Pyörän navan leveys	36 mm
Holkin halkaisija	12 mm

tuotelinkki

Kiinnitys ja asennus

Pultin koko	M8
Haarukan materiaalin paksuus	02.00
Kiinnitys / asennus	levy
Kiinnityslevyn mitat	77 x 67
Kiinnitysreikien väli	61.5 / 56 x 51.5 / 46.5
Ylälevyn paksuus	02.30

Lisätietoja

Lämpötila-alue	-20°C – +60°C
SKU / Tuotekoodi	GBPE6S0100P2T2L0N
Sarja	sarja P2T2
DIN / EN Standardi	DIN EN 12530

Laakerit & liike

Pyörän laakerin tyyppi	liukulaakeri, ruostumaton teräs
Lankasuoja	ilman erillistä lankasuojaa