



kiintopyörä d 50 mm, sarja P2T2, liukulaakeri, ruostumaton teräs

SKU: GBPBCSC050P2T2L0N

GTIN



5712221106809

Perusominaisuudet

Kantavuus	50 kg
Pyörän halkaisija	50 mm
Kulutuspinnan leveys	19 mm
Kokonaiskorkeus	70 mm
Omapaino	0,09 kg

Materiaalit ja rakentaminen

Pyörän rungon materiaali	polypropeeni (harmaa)
Kulutuspinnan materiaali	termoplastinen kumi 95° Shore A (harmaa)
Pyörän navan leveys	22 mm
Holkin halkaisija	8 mm

Kiinnitys ja asennus

Pultin koko	M6
Haarukan materiaalin paksuus	01.50
Kiinnitys / asennus	levy
Kiinnityslevyn mitat	55 x 55
Kiinnitysreikien väli	44 / 38.5 x 44 / 38.5
Ylälevyn paksuus	01.50

Lisätietoja

Lämpötila-alue	-20°C - +60°C
SKU / Tuotekoodi	GBPBCSC050P2T2L0N
Sarja	sarja P2T2
DIN / EN Standardi	DIN EN 12530

Laakerit & liike

Pyörän laakerin tyyppi	liukulaakeri, ruostumaton teräs
Lankasuoja	ilman erillistä lankasuojaa