

# kiintopyörä d 80 mm, sarja N2U6, rullalaakeri

SKU: GCP22W0080N2U6R1W

GTIN

5712221102016

## Perusominaisuudet

| | |
|---|---|
| Kantavuus | 130 kg |
| Pyörän halkaisija | 80 mm |
| Kulutuspinnan leveys | 32 mm |
| Kokonaiskorkeus | 105 mm |
| Omapaino | 0,42 kg |

## Materiaalit ja rakentaminen

| | |
|---|---|
| Pyörän rungon materiaali | polyamidi (harmaa) |
| Kulutuspinnan materiaali | termoplastinen polyuretaani 95° Shore A (punainen) |
| Pyörän navan leveys | 40 mm |
| Holkin halkaisija | 12 mm |

tuotelinkki

## Kiinnitys ja asennus

| | |
|---|---|
| Pultin koko | M8 |
| Haarukan materiaalin paksuus | 02.00 |
| Kiinnitys / asennus | levy |
| Kiinnityslevyn mitat | 105 x 80 |
| Kiinnitysreikien väli | 80 / 77 x 60 |
| Ylälevyn paksuus | 02.00 |

## Lisätietoja

| | |
|---|---|
| Lämpötila-alue | -40°C – +80°C |
| SKU / Tuotekoodi | GCP22W0080N2U6R1W |
| Sarja | sarja N2U6 |
| DIN / EN Standardi | DIN EN 12532 |

## Laakerit & liike

| | |
|---|---|
| Pyörän laakerin tyyppi | rullalaakeri |
| Lankasuoja | pieni metallinen lankasuoja |