

kääntöpyörä kokonaislukituksella d 125 mm, sarja N2U6, rullalaakeri, ruostumaton teräs

SKU: UJP36S0125N2U6Q0N

GTIN

5712221107509

Perusominaisuudet

Kantavuus	200 kg
Pyörän halkaisija	125 mm
Kulutuspinnan leveys	32 mm
Kokonaiskorkeus	155 mm
Omapaino	0,88 kg
Kääntösäde	120 mm

Materiaalit ja rakentaminen

Pyörän rungon materiaali	polyamidi (harmaa)
Kulutuspinnan materiaali	termoplastinen polyuretaani 95° Shore A (punainen)
Pyörän navan leveys	50 mm
Holkin halkaisija	12 mm

tuotelinkki

Kiinnitys ja asennus

Pultin koko	M8
Haarukan materiaalin paksuus	02.00
Kiinnitys / asennus	levy
Kiinnityslevyn mitat	96 x 80
Kiinnitysreikien väli	80 / 77 x 60
Sivusiirtymä	40 mm
Ylälevyn paksuus	02.50

Lisätietoja

Lämpötila-alue	-40°C – +80°C
SKU / Tuotekoodi	UJP36S0125N2U6Q0N
Sarja	sarja N2U6
DIN / EN Standardi	DIN EN 12532

Laakerit & liike

Pyörän laakerin tyyppi	rullalaakeri, ruostumaton teräs
Lankasuoja	ilman erillistä lankasuojaa