

kääntöpyörä kokonaislukituksella d 80 mm, sarja N2U6, rullalaakeri

SKU: UCP25W0080N2U6R1W

GTIN

5712221102061

Perusominaisuudet

Kantavuus	130 kg
Pyörän halkaisija	80 mm
Kulutuspinnan leveys	32 mm
Kokonaiskorkeus	105 mm
Omapaino	0,77 kg
Kääntösäde	127 mm

Materiaalit ja rakentaminen

Pyörän rungon materiaali	polyamidi (harmaa)
Kulutuspinnan materiaali	termoplastinen polyuretaani 95° Shore A (punainen)
Pyörän navan leveys	40 mm
Holkin halkaisija	12 mm

tuotelinkki

Kiinnitys ja asennus

Pultin koko	M8
Haarukan materiaalin paksuus	02.50
Kiinnitys / asennus	levy
Kiinnityslevyn mitat	105 x 80
Kiinnitysreikien väli	80 / 77 x 60
Sivusiirtymä	40 mm
Ylälevyn paksuus	02.50

Lisätietoja

Lämpötila-alue	-40°C – +80°C
SKU / Tuotekoodi	UCP25W0080N2U6R1W
Sarja	sarja N2U6
DIN / EN Standardi	DIN EN 12532

Laakerit & liike

Pyörän laakerin tyyppi	rullalaakeri
Lankasuoja	pieni metallinen lankasuoja