



bolt hole swivel castor d 200 mm series N0N0 roller bearing

SKU: IQH98W0200N0N0R1W

Spécifications de base

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Capacité de charge               | 300 kg  |
| Diamètre de la roue              | 200 mm  |
| Largeur de la bande de roulement | 50 mm   |
| Hauteur totale                   | 228 mm  |
| Poids unitaire                   | 1,76 kg |

Matériaux et construction

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Matériau du centre de roue        | polyamide blanc |
| Matériau de la bande de roulement | polyamide blanc |
| Largeur du moyeu de roue          | 59 mm           |
| Diamètre de la bague              | 20 mm           |

Fixation et montage

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Taille du boulon                    | M12            |
| Epaisseur du matériau de la fourche | 03.00          |
| Fixation / Montage                  | trou de boulon |
| Espacement des trous de fixation    | 13             |
| Dimension du décalage               | 55 mm          |
| Épaisseur de la plaque supérieure   | 03.50          |

Informations complémentaires

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Plage de température | De -40°C à +80°C  |
| SKU / Code produit   | IQH98W0200N0N0R1W |
| Série                | series N0N0       |
| Norme DIN / EN       | DIN EN 12532      |

Roulements et mouvement

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Type de roulement de roue | roulement à rouleaux         |
| Threadguard               | petit protège-filet en métal |