

# roulette pivotante à trou central d 75 mm, série P2T2, palier lisse, acier inoxydable

SKU: IBH1QSC075P2T2L0N

GTIN

5712221106854

## Spécifications de base

| | |
|---|---|
| Capacité de charge | 75 kg |
| Diamètre de la roue | 75 mm |
| Largeur de la bande de roulement | 25 mm |
| Hauteur totale | 100 mm |
| Poids unitaire | 0,17 kg |

## Matériaux et construction

| | |
|---|---|
| Matériau du corps de roue | polypropylène (gris) |
| Matériau de la bande de roulement | caoutchouc thermoplastique 95° Shore A (gris) |
| Largeur du moyeu de roue | 28 mm |
| Diamètre de la bague | 8 mm |

lien produit

## Fixation et montage

| | |
|---|---|
| Dimension du boulon | M6 |
| Epaisseur du matériau de la fourche | 01.50 |
| Fixation / Montage | trou de boulon |
| Entraxe des trous de fixation | 11 |
| Déport | 25 mm |
| Épaisseur de la plaque supérieure | 01.80 |

## Informations complémentaires

| | |
|---|---|
| Plage de température | -20°C – +60°C |
| SKU / Code produit | IBH1QSC075P2T2L0N |
| Série | série P2T2 |
| Norme DIN / EN | DIN EN 12530 |

## Roulements et mouvement

| | |
|---|---|
| Type de roulement de roue | palier lisse, acier inoxydable |
| Pare-fils | sans pare-fils séparé |

lien produit