

roulette pivotante à trou central et blocage total d 160 mm, série R4E2, roulement à billes, acier inoxydable

SKU: CJH9OS0160R4E2S34

GTIN

5712221107868

Spécifications de base

Capacité de charge	300 kg
Diamètre de la roue	160 mm
Largeur de la bande de roulement	50 mm
Hauteur totale	190 mm
Poids unitaire	2,95 kg
Rayon de pivotement	165 mm

Matériaux et construction

Matériau du corps de roue	polyamide (noir)
Matériau de la bande de roulement	élastique 65° Shore A (gris)
Largeur du moyeu de roue	59 mm
Diamètre de la bague	12 mm

lien produit

Fixation et montage

Dimension du boulon	M12
Epaisseur du matériau de la fourche	02.50
Fixation / Montage	trou de boulon
Entraxe des trous de fixation	13
Déport	55 mm
Épaisseur de la plaque supérieure	02.75

Informations complémentaires

Plage de température	-20°C – +80°C
SKU / Code produit	CJH9OS0160R4E2S34
Série	série R4E2
Norme DIN / EN	DIN EN 12532

Roulements et mouvement

Type de roulement de roue	roulement à billes, acier inoxydable
Pare-fils	petit pare-fils en nylon

lien produit