



fixed castor d 100 mm series R4E2 ball bearing stainless steel

SKU: GJP22S0100R4E2S34

Spécifications de base

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Capacité de charge               | 150 kg  |
| Diamètre de la roue              | 100 mm  |
| Largeur de la bande de roulement | 35 mm   |
| Hauteur totale                   | 128 mm  |
| Poids unitaire                   | 0,48 kg |

Matériaux et construction

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Matériau du centre de roue        | polyamide noir             |
| Matériau de la bande de roulement | élastique 65° shore A gris |
| Largeur du moyeu de roue          | 40 mm                      |
| Diamètre de la bague              | 8 mm                       |

Fixation et montage

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Taille du boulon                    | M8           |
| Epaisseur du matériau de la fourche | 02.00        |
| Fixation / Montage                  | assiette     |
| Dimensions de la plaque de fixation | 96 x 80      |
| Espacement des trous de fixation    | 80 / 77 x 60 |
| Épaisseur de la plaque supérieure   | 02.00        |

Informations complémentaires

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Plage de température | De -20°C à +80°C  |
| SKU / Code produit   | GJP22S0100R4E2S34 |
| Série                | série R4E2        |
| Norme DIN / EN       | DIN EN 12532      |

Roulements et mouvement

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Type de roulement de roue | roulement à billes en acier inoxydable |
| Threadguard               | petit protège-fil en nylon             |