



roulette fixe d 200 mm série BAX7 double roulement à billes

SKU: GIP54W0200BAX7D0N

Spécifications de base

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Capacité de charge               | 700 kg  |
| Diamètre de la roue              | 200 mm  |
| Largeur de la bande de roulement | 50 mm   |
| Hauteur totale                   | 245 mm  |
| Poids unitaire                   | 2,62 kg |

Matériaux et construction

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Matériau du centre de roue        | aluminium (usage intensif) |
| Matériau de la bande de roulement | PULastic 75° shore A vert  |
| Largeur du moyeu de roue          | 60 mm                      |
| Diamètre de la bague              | 20 mm                      |

Fixation et montage

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Taille du boulon                    | M12           |
| Epaisseur du matériau de la fourche | 04.00         |
| Fixation / Montage                  | assiette      |
| Dimensions de la plaque de fixation | 135 x 110     |
| Espacement des trous de fixation    | 105 x 84 / 76 |
| Épaisseur de la plaque supérieure   | 04.00         |

Informations complémentaires

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Plage de température | De -20°C à +60°C  |
| SKU / Code produit   | GIP54W0200BAX7D0N |
| Série                | série BAX7        |
| Norme DIN / EN       | DIN EN 12533      |

Roulements et mouvement

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Type de roulement de roue | double roulement à billes |
| Threadguard               | sans filetage séparé      |