



roulette pivotante avec frein total d 35 mm série SWU5
double roulement à billes

SKU: ULPA6W0035SWU5D0N

Spécifications de base

Capacité de charge	100 kg
Diamètre de la roue	35 mm
Largeur de la bande de roulement	27 mm
Hauteur totale	52,5 mm
Poids unitaire	0,28 kg
Rayon de pivotement	56 mm

Matériaux et construction

Matériau du centre de roue	bleu acier passivé
Matériau de la bande de roulement	polyuréthane 93 - 95° shore A brun
Largeur du moyeu de roue	30 mm
Diamètre de la bague	8 mm

Fixation et montage

Taille du boulon	M6
Épaisseur du matériau de la fourche	02.00
Fixation / Montage	assiette
Dimensions de la plaque de fixation	60 x 60
Espacement des trous de fixation	48 / 38 x 48 / 38
Dimension du décalage	15 mm
Épaisseur de la plaque supérieure	02.50

Informations complémentaires

Plage de température	De -20°C à +60°C
SKU / Code produit	ULPA6W0035SWU5D0N
Série	série SWU5
Norme DIN / EN	DIN EN 12530

Roulements et mouvement

Type de roulement de roue	double roulement à billes
Threadguard	sans filetage séparé