



swivel castor d 125 mm series BAU5 double ball bearing

SKU: TIP5KW0125BAU5D0N

Spécifications de base

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Capacité de charge               | 500 kg  |
| Diamètre de la roue              | 125 mm  |
| Largeur de la bande de roulement | 50 mm   |
| Hauteur totale                   | 170 mm  |
| Poids unitaire                   | 2,93 kg |

Matériaux et construction

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Matériau du centre de roue        | aluminium (usage intensif)         |
| Matériau de la bande de roulement | polyuréthane 93 - 95° shore A brun |
| Largeur du moyeu de roue          | 60 mm                              |
| Diamètre de la bague              | 20 mm                              |

Fixation et montage

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Taille du boulon                    | M12           |
| Epaisseur du matériau de la fourche | 05.00         |
| Fixation / Montage                  | assiette      |
| Dimensions de la plaque de fixation | 135 x 110     |
| Espacement des trous de fixation    | 105 x 84 / 76 |
| Dimension du décalage               | 54 mm         |
| Épaisseur de la plaque supérieure   | 06.00         |

Informations complémentaires

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Plage de température | De -20°C à +60°C  |
| SKU / Code produit   | TIP5KW0125BAU5D0N |
| Série                | series BAU5       |
| Norme DIN / EN       | DIN EN 12533      |

Roulements et mouvement

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Type de roulement de roue | double roulement à billes |
| Threadguard               | sans filetage séparé      |