



roulette pivotante d 125 mm, série BAX7, double roulement à billes

SKU: TIP5EW0125BAX7D0N

GTIN



Spécifications de base

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Capacité de charge               | 400 kg  |
| Diamètre de la roue              | 125 mm  |
| Largeur de la bande de roulement | 50 mm   |
| Hauteur totale                   | 164 mm  |
| Poids unitaire                   | 2,21 kg |

Matériaux et construction

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps de roue         | aluminium (pour fortes charges) |
| Matériau de la bande de roulement | PUlastic 75° Shore A (vert)     |
| Largeur du moyeu de roue          | 60 mm                           |
| Diamètre de la bague              | 20 mm                           |

Fixation et montage

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Dimension du boulon                 | M12           |
| Epaisseur du matériau de la fourche | 04.00         |
| Fixation / Montage                  | assiette      |
| Dimensions de la plaque de fixation | 135 x 110     |
| Entraxe des trous de fixation       | 105 x 84 / 76 |
| Déport                              | 50 mm         |
| Épaisseur de la plaque supérieure   | 05.00         |

Informations complémentaires

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Plage de température | -20°C - +60°C     |
| SKU / Code produit   | TIP5EW0125BAX7D0N |
| Série                | série BAX7        |
| Norme DIN / EN       | DIN EN 12533      |

Roulements et mouvement

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Type de roulement de roue | double roulement à billes |
| Pare-fils                 | sans pare-fils séparé     |