

# roulette pivotante avec frein à l'avant d 125 mm, série BAU5, double roulement à billes

SKU: CIP5MW0125BAU5D0N

GTIN

5712221106175

## Spécifications de base

| | |
|---|---|
| Capacité de charge | 500 kg |
| Diamètre de la roue | 125 mm |
| Largeur de la bande de roulement | 50 mm |
| Hauteur totale | 170 mm |
| Poids unitaire | 4,24 kg |
| Rayon de pivotement | 117.5 mm |

## Matériaux et construction

| | |
|---|---|
| Matériau du corps de roue | aluminium (pour fortes charges) |
| Matériau de la bande de roulement | polyuréthane 93 - 95° Shore A (brun) |
| Largeur du moyeu de roue | 60 mm |
| Diamètre de la bague | 20 mm |

lien produit

## Fixation et montage

| | |
|---|---|
| Dimension du boulon | M12 |
| Epaisseur du matériau de la fourche | 06.00 |
| Fixation / Montage | assiette |
| Dimensions de la plaque de fixation | 135 x 110 |
| Entraxe des trous de fixation | 105 x 84 / 76 |
| Déport | 50 mm |
| Épaisseur de la plaque supérieure | 08.00 |

## Informations complémentaires

| | |
|---|---|
| Plage de température | -20°C – +60°C |
| SKU / Code produit | CIP5MW0125BAU5D0N |
| Série | série BAU5 |
| Norme DIN / EN | DIN EN 12533 |

## Roulements et mouvement

| | |
|---|---|
| Type de roulement de roue | double roulement à billes |
| Pare-fils | sans pare-fils séparé |

lien produit