

roulette pivotante avec frein à l'avant d 160 mm, série BAU5, double roulement à billes

SKU: CIP5MW0160BAU5D0N

GTIN

5712221106182

Spécifications de base

Capacité de charge	600 kg
Diamètre de la roue	160 mm
Largeur de la bande de roulement	50 mm
Hauteur totale	202 mm
Poids unitaire	4,56 kg
Rayon de pivotement	135 mm

Matériaux et construction

Matériau du corps de roue	aluminium (pour fortes charges)
Matériau de la bande de roulement	polyuréthane 93 - 95° Shore A (brun)
Largeur du moyeu de roue	60 mm
Diamètre de la bague	20 mm

lien produit

Fixation et montage

Dimension du boulon	M12
Epaisseur du matériau de la fourche	06.00
Fixation / Montage	assiette
Dimensions de la plaque de fixation	135 x 110
Entraxe des trous de fixation	105 x 84 / 76
Déport	57 mm
Épaisseur de la plaque supérieure	08.00

Informations complémentaires

Plage de température	-20°C – +60°C
SKU / Code produit	CIP5MW0160BAU5D0N
Série	série BAU5
Norme DIN / EN	DIN EN 12533

Roulements et mouvement

Type de roulement de roue	double roulement à billes
Pare-fils	sans pare-fils séparé

lien produit