

roulette pivotante à blocage total d 100 mm, série AAE2, double roulement à billes

SKU: UQP37W0100AAE2D0N

GTIN

5712221104942

Spécifications de base

Capacité de charge	200 kg
Diamètre de la roue	100 mm
Largeur de la bande de roulement	40 mm
Hauteur totale	128 mm
Poids unitaire	1,26 kg
Rayon de pivotement	127 mm

Matériaux et construction

Matériau du corps de roue	aluminium
Matériau de la bande de roulement	élastique 65° Shore A (gris)
Largeur du moyeu de roue	40 mm
Diamètre de la bague	12 mm

lien produit

Fixation et montage

Dimension du boulon	M8
Epaisseur du matériau de la fourche	03.00
Fixation / Montage	assiette
Dimensions de la plaque de fixation	105 x 80
Entraxe des trous de fixation	80 / 77 x 60
Déport	40 mm
Épaisseur de la plaque supérieure	04.00

Informations complémentaires

Plage de température	-20°C – +85°C
SKU / Code produit	UQP37W0100AAE2D0N
Série	série AAE2
Norme DIN / EN	DIN EN 12532

Roulements et mouvement

Type de roulement de roue	double roulement à billes
Pare-fils	sans pare-fils séparé

lien produit