



swivel castor with total brake d 100 mm series P2T2 plain bearing stainless steel

SKU: UBPE2S0100P2T2L0N

Spécifications de base

Capacité de charge	100 kg
Diamètre de la roue	100 mm
Largeur de la bande de roulement	32 mm
Hauteur totale	135 mm
Poids unitaire	0,53 kg
Rayon de pivotement	108 mm

Matériaux et construction

Matériau du centre de roue	polypropylène gris
Matériau de la bande de roulement	caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Largeur du moyeu de roue	36 mm
Diamètre de la bague	12 mm

Fixation et montage

Taille du boulon	M8
Épaisseur du matériau de la fourche	02.00
Fixation / Montage	assiette
Dimensions de la plaque de fixation	77 x 67
Espacement des trous de fixation	61.5 / 56 x 51.5 / 46.5
Dimension du décalage	36 mm
Épaisseur de la plaque supérieure	02.00

Informations complémentaires

Plage de température	De -20°C à +60°C
SKU / Code produit	UBPE2S0100P2T2L0N
Série	série P2T2
Norme DIN / EN	DIN EN 12530

Roulements et mouvement

Type de roulement de roue	palier lisse en acier inoxydable
Threadguard	sans filetage séparé