

roulette pivotante à blocage total d 100 mm, série V0Z0, double roulement à billes

SKU: UIPKKW0100V0Z0D0N

GTIN

5712221105369

Spécifications de base

Capacité de charge	500 kg
Diamètre de la roue	100 mm
Largeur de la bande de roulement	37 mm
Hauteur totale	140 mm
Poids unitaire	1,95 kg
Rayon de pivotement	95 mm

Matériaux et construction

Matériau du corps de roue	polyamide (pour fortes charges) (blanc)
Matériau de la bande de roulement	polyamide (pour fortes charges) (blanc)
Largeur du moyeu de roue	47 mm
Diamètre de la bague	15 mm

lien produit

Fixation et montage

Dimension du boulon	M10
Epaisseur du matériau de la fourche	05.00
Fixation / Montage	assiette
Dimensions de la plaque de fixation	100 x 85
Entraxe des trous de fixation	80 / 75 x 60 / 55 / 48
Déport	45 mm
Épaisseur de la plaque supérieure	06.00

Informations complémentaires

Plage de température	-40°C – +80°C
SKU / Code produit	UIPKKW0100V0Z0D0N
Série	série V0Z0
Norme DIN / EN	DIN EN 12533

Roulements et mouvement

Type de roulement de roue	double roulement à billes
Pare-fils	sans pare-fils séparé

lien produit