

roulette pivotante à blocage total d 125 mm, série AAU5, double roulement à billes

SKU: UQP37W0125AAU5D0N

GTIN

5712221105031

Spécifications de base

Capacité de charge	300 kg
Diamètre de la roue	125 mm
Largeur de la bande de roulement	40 mm
Hauteur totale	155 mm
Poids unitaire	1,46 kg
Rayon de pivotement	127 mm

Matériaux et construction

Matériau du corps de roue	aluminium
Matériau de la bande de roulement	polyuréthane 92° Shore A (brun)
Largeur du moyeu de roue	50 mm
Diamètre de la bague	15 mm

lien produit

Fixation et montage

Dimension du boulon	M10
Epaisseur du matériau de la fourche	03.00
Fixation / Montage	assiette
Dimensions de la plaque de fixation	105 x 80
Entraxe des trous de fixation	80 / 77 x 60
Déport	45 mm
Épaisseur de la plaque supérieure	04.00

Informations complémentaires

Plage de température	-20°C – +60°C
SKU / Code produit	UQP37W0125AAU5D0N
Série	série AAU5
Norme DIN / EN	DIN EN 12532

Roulements et mouvement

Type de roulement de roue	double roulement à billes
Pare-fils	sans pare-fils séparé

lien produit