



swivel castor with total brake d 125 mm series P2T2 plain bearing stainless steel

SKU: UBPE2S0125P2T2L0N

Spécifications de base

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Capacité de charge               | 100 kg |
| Diamètre de la roue              | 125 mm |
| Largeur de la bande de roulement | 32 mm  |
| Hauteur totale                   | 160 mm |
| Poids unitaire                   | 0,6 kg |
| Rayon de pivotement              | 108 mm |

Matériaux et construction

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Matériau du centre de roue        | polypropylène gris                          |
| Matériau de la bande de roulement | caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris |
| Largeur du moyeu de roue          | 36 mm                                       |
| Diamètre de la bague              | 12 mm                                       |

Fixation et montage

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Taille du boulon                    | M8                      |
| Épaisseur du matériau de la fourche | 02.00                   |
| Fixation / Montage                  | assiette                |
| Dimensions de la plaque de fixation | 77 x 67                 |
| Espacement des trous de fixation    | 61.5 / 56 x 51.5 / 46.5 |
| Dimension du décalage               | 36 mm                   |
| Épaisseur de la plaque supérieure   | 02.00                   |

Informations complémentaires

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Plage de température | De -20°C à +60°C  |
| SKU / Code produit   | UBPE2S0125P2T2L0N |
| Série                | série P2T2        |
| Norme DIN / EN       | DIN EN 12530      |

Roulements et mouvement

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Type de roulement de roue | palier lisse en acier inoxydable |
| Threadguard               | sans filetage séparé             |