



swivel castor with total brake d 125 mm series P4R2 roller bearing

SKU: UCP35W0125P4R2R0N

Spécifications de base

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Capacité de charge               | 100 kg  |
| Diamètre de la roue              | 125 mm  |
| Largeur de la bande de roulement | 38 mm   |
| Hauteur totale                   | 155 mm  |
| Poids unitaire                   | 1,21 kg |
| Rayon de pivotement              | 127 mm  |

Matériaux et construction

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Matériau du centre de roue        | polypropylène noir                 |
| Matériau de la bande de roulement | caoutchouc solide 85° shore A gris |
| Largeur du moyeu de roue          | 50 mm                              |
| Diamètre de la bague              | 15 mm                              |

Fixation et montage

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Taille du boulon                    | M10          |
| Épaisseur du matériau de la fourche | 02.50        |
| Fixation / Montage                  | assiette     |
| Dimensions de la plaque de fixation | 105 x 80     |
| Espacement des trous de fixation    | 80 / 77 x 60 |
| Dimension du décalage               | 45 mm        |
| Épaisseur de la plaque supérieure   | 02.50        |

Informations complémentaires

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Plage de température | De -20°C à +60°C  |
| SKU / Code produit   | UCP35W0125P4R2R0N |
| Série                | series P4R2       |
| Norme DIN / EN       | DIN EN 12532      |

Roulements et mouvement

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Type de roulement de roue | roulement à rouleaux |
| Threadguard               | sans filetage séparé |