



roulette pivotante avec frein total d 125 mm série V0Z0
double roulement à billes

SKU: UIPKKW0125V0Z0D0N

Spécifications de base

Capacité de charge	700 kg
Diamètre de la roue	125 mm
Largeur de la bande de roulement	40 mm
Hauteur totale	165 mm
Poids unitaire	2,16 kg
Rayon de pivotement	107.5 mm

Matériaux et construction

Matériau du centre de roue	polyamide (usage intensif) blanc
Matériau de la bande de roulement	polyamide (usage intensif) blanc
Largeur du moyeu de roue	47 mm
Diamètre de la bague	15 mm

Fixation et montage

Taille du boulon	M10
Épaisseur du matériau de la fourche	05.00
Fixation / Montage	assiette
Dimensions de la plaque de fixation	100 x 85
Espacement des trous de fixation	80 / 75 x 60 / 55 / 48
Dimension du décalage	45 mm
Épaisseur de la plaque supérieure	06.00

Informations complémentaires

Plage de température	De -40°C à +80°C
SKU / Code produit	UIPKKW0125V0Z0D0N
Série	série V0Z0
Norme DIN / EN	DIN EN 12533

Roulements et mouvement

Type de roulement de roue	double roulement à billes
Threadguard	sans filetage séparé