



swivel castor with total brake d 150 mm series Z0Z0 double ball bearing

SKU: UIP5KW0150Z0Z0D0N

Spécifications de base

Capacité de charge	800 kg
Diamètre de la roue	150 mm
Largeur de la bande de roulement	50 mm
Hauteur totale	197 mm
Poids unitaire	3,78 kg
Rayon de pivotement	195 mm

Matériaux et construction

Matériau du centre de roue	polyamide (usage intensif) blanc
Matériau de la bande de roulement	polyamide (usage intensif) blanc
Largeur du moyeu de roue	60 mm
Diamètre de la bague	20 mm

Fixation et montage

Taille du boulon	M12
Épaisseur du matériau de la fourche	05.00
Fixation / Montage	assiette
Dimensions de la plaque de fixation	135 x 110
Espacement des trous de fixation	105 x 84 / 76
Dimension du décalage	55 mm
Épaisseur de la plaque supérieure	06.00

Informations complémentaires

Plage de température	De -40°C à +80°C
SKU / Code produit	UIP5KW0150Z0Z0D0N
Série	series Z0Z0
Norme DIN / EN	DIN EN 12533

Roulements et mouvement

Type de roulement de roue	double roulement à billes
Threadguard	sans filetage séparé