

roulette pivotante à blocage total d 160 mm, série I2U5, double roulement à billes

SKU: UIP5EW0160I2U5D0N

GTIN

5712221106731

Spécifications de base

Capacité de charge	600 kg
Diamètre de la roue	160 mm
Largeur de la bande de roulement	50 mm
Hauteur totale	195 mm
Poids unitaire	4,59 kg
Rayon de pivotement	165 mm

Matériaux et construction

Matériau du corps de roue	fonte (pour fortes charges)
Matériau de la bande de roulement	polyuréthane 93° Shore A (brun)
Largeur du moyeu de roue	60 mm
Diamètre de la bague	20 mm

lien produit

Fixation et montage

Dimension du boulon	M12
Epaisseur du matériau de la fourche	04.00
Fixation / Montage	assiette
Dimensions de la plaque de fixation	135 x 110
Entraxe des trous de fixation	105 x 84 / 76
Déport	55 mm
Épaisseur de la plaque supérieure	05.00

Informations complémentaires

Plage de température	-20°C – +60°C
SKU / Code produit	UIP5EW0160I2U5D0N
Série	série I2U5
Norme DIN / EN	DIN EN 12533

Roulements et mouvement

Type de roulement de roue	double roulement à billes
Pare-fils	sans pare-fils séparé

lien produit