

roulette pivotante à blocage total d 160 mm, série P2V2, palier lisse, acier inoxydable

SKU: UJP5OS0160P2V2L0N

GTIN

5712221108056

Spécifications de base

Capacité de charge	200 kg
Diamètre de la roue	160 mm
Largeur de la bande de roulement	40 mm
Hauteur totale	195 mm
Poids unitaire	1,76 kg
Rayon de pivotement	165 mm

Matériaux et construction

Matériau du corps de roue	polypropylène (gris)
Matériau de la bande de roulement	caoutchouc thermoplastique 85° Shore A (gris)
Largeur du moyeu de roue	59 mm
Diamètre de la bague	20 mm

lien produit

Fixation et montage

Dimension du boulon	M12
Epaisseur du matériau de la fourche	02.50
Fixation / Montage	assiette
Dimensions de la plaque de fixation	135 x 110
Entraxe des trous de fixation	105 x 76 / 84
Déport	55 mm
Épaisseur de la plaque supérieure	02.75

Informations complémentaires

Plage de température	-20°C – +60°C
SKU / Code produit	UJP5OS0160P2V2L0N
Série	série P2V2
Norme DIN / EN	DIN EN 12532

Roulements et mouvement

Type de roulement de roue	palier lisse, acier inoxydable
Pare-fils	sans pare-fils séparé

lien produit