

# roulette pivotante à blocage total d 160 mm, série R4E2, roulement à billes, acier inoxydable

SKU: UJP5OS0160R4E2S34

GTIN

5712221107783

## Spécifications de base

| | |
|---|---|
| Capacité de charge | 300 kg |
| Diamètre de la roue | 160 mm |
| Largeur de la bande de roulement | 50 mm |
| Hauteur totale | 195 mm |
| Poids unitaire | 2,02 kg |
| Rayon de pivotement | 165 mm |

## Matériaux et construction

| | |
|---|---|
| Matériau du corps de roue | polyamide (noir) |
| Matériau de la bande de roulement | élastique 65° Shore A (gris) |
| Largeur du moyeu de roue | 59 mm |
| Diamètre de la bague | 12 mm |

lien produit

## Fixation et montage

| | |
|---|---|
| Dimension du boulon | M12 |
| Epaisseur du matériau de la fourche | 02.50 |
| Fixation / Montage | assiette |
| Dimensions de la plaque de fixation | 135 x 110 |
| Entraxe des trous de fixation | 105 x 76 / 84 |
| Déport | 55 mm |
| Épaisseur de la plaque supérieure | 02.75 |

## Informations complémentaires

| | |
|---|---|
| Plage de température | -20°C – +80°C |
| SKU / Code produit | UJP5OS0160R4E2S34 |
| Série | série R4E2 |
| Norme DIN / EN | DIN EN 12532 |

## Roulements et mouvement

| | |
|---|---|
| Type de roulement de roue | roulement à billes, acier inoxydable |
| Pare-fils | petit pare-fils en nylon |

lien produit