

roulette pivotante à blocage total d 160 mm, série SWR2, roulement à rouleaux

SKU: UQP58W0160SWR2R0N

GTIN

5712221104737

Spécifications de base

Capacité de charge	135 kg
Diamètre de la roue	160 mm
Largeur de la bande de roulement	40 mm
Hauteur totale	195 mm
Poids unitaire	2,68 kg
Rayon de pivotement	165 mm

Matériaux et construction

Matériau du corps de roue	tôle d'acier passivée bleue
Matériau de la bande de roulement	caoutchouc plein 85° Shore A (gris)
Largeur du moyeu de roue	59 mm
Diamètre de la bague	20 mm

lien produit

Fixation et montage

Dimension du boulon	M12
Epaisseur du matériau de la fourche	03.00
Fixation / Montage	assiette
Dimensions de la plaque de fixation	135 x 110
Entraxe des trous de fixation	105 x 84 / 76
Déport	55 mm
Épaisseur de la plaque supérieure	03.50

Informations complémentaires

Plage de température	-20°C – +60°C
SKU / Code produit	UQP58W0160SWR2R0N
Série	série SWR2
Norme DIN / EN	DIN EN 12532

Roulements et mouvement

Type de roulement de roue	roulement à rouleaux
Pare-fils	sans pare-fils séparé

lien produit