

roulette pivotante à blocage total d 160 mm, série Z0Z0, double roulement à billes

SKU: UIP5KW0160Z0Z0D0N

GTIN

5712221106601

Spécifications de base

Capacité de charge	800 kg
Diamètre de la roue	160 mm
Largeur de la bande de roulement	50 mm
Hauteur totale	202 mm
Poids unitaire	3,85 kg
Rayon de pivotement	195 mm

Matériaux et construction

Matériau du corps de roue	polyamide (pour fortes charges) (blanc)
Matériau de la bande de roulement	polyamide (pour fortes charges) (blanc)
Largeur du moyeu de roue	60 mm
Diamètre de la bague	20 mm

lien produit

Fixation et montage

Dimension du boulon	M12
Epaisseur du matériau de la fourche	05.00
Fixation / Montage	assiette
Dimensions de la plaque de fixation	135 x 110
Entraxe des trous de fixation	105 x 84 / 76
Déport	55 mm
Épaisseur de la plaque supérieure	06.00

Informations complémentaires

Plage de température	-40°C – +80°C
SKU / Code produit	UIP5KW0160Z0Z0D0N
Série	série Z0Z0
Norme DIN / EN	DIN EN 12533

Roulements et mouvement

Type de roulement de roue	double roulement à billes
Pare-fils	sans pare-fils séparé

lien produit