



roulette pivotante à blocage total d 200 mm, série BAX7, double roulement à billes

SKU: UIP5EW0200BAX7D0N

GTIN



Spécifications de base

Capacité de charge	700 kg
Diamètre de la roue	200 mm
Largeur de la bande de roulement	50 mm
Hauteur totale	245 mm
Poids unitaire	3,49 kg
Rayon de pivotement	165 mm

Matériaux et construction

Matériau du corps de roue	aluminium (pour fortes charges)
Matériau de la bande de roulement	PUlastic 75° Shore A (vert)
Largeur du moyeu de roue	60 mm
Diamètre de la bague	20 mm

Fixation et montage

Dimension du boulon	M12
Epaisseur du matériau de la fourche	04.00
Fixation / Montage	assiette
Dimensions de la plaque de fixation	135 x 110
Entraxe des trous de fixation	105 x 84 / 76
Déport	55 mm
Épaisseur de la plaque supérieure	05.00

Informations complémentaires

Plage de température	-20°C - +60°C
SKU / Code produit	UIP5EW0200BAX7D0N
Série	série BAX7
Norme DIN / EN	DIN EN 12533

Roulements et mouvement

Type de roulement de roue	double roulement à billes
Pare-fils	sans pare-fils séparé