

roulette pivotante à blocage total d 200 mm, série N2U6, roulement à rouleaux

SKU: UQP57W0200N2U6R1W

GTIN

5712221102108

Spécifications de base

Capacité de charge	350 kg
Diamètre de la roue	200 mm
Largeur de la bande de roulement	48 mm
Hauteur totale	235 mm
Poids unitaire	2,67 kg
Rayon de pivotement	165 mm

Matériaux et construction

Matériau du corps de roue	polyamide (gris)
Matériau de la bande de roulement	polyuréthane thermoplastique 95° Shore A (rouge)
Largeur du moyeu de roue	59 mm
Diamètre de la bague	20 mm

lien produit

Fixation et montage

Dimension du boulon	M12
Epaisseur du matériau de la fourche	03.00
Fixation / Montage	assiette
Dimensions de la plaque de fixation	135 x 110
Entraxe des trous de fixation	105 x 84 / 76
Déport	55 mm
Épaisseur de la plaque supérieure	04.00

Informations complémentaires

Plage de température	-40°C – +80°C
SKU / Code produit	UQP57W0200N2U6R1W
Série	série N2U6
Norme DIN / EN	DIN EN 12532

Roulements et mouvement

Type de roulement de roue	roulement à rouleaux
Pare-fils	petit pare-fils métallique

lien produit