



roulette pivotante avec frein total d 200 mm série P2V2
palier lisse acier inoxydable

SKU: UJP5OS0200P2V2L0N

Spécifications de base

Capacité de charge	200 kg
Diamètre de la roue	200 mm
Largeur de la bande de roulement	48 mm
Hauteur totale	235 mm
Poids unitaire	2,07 kg
Rayon de pivotement	165 mm

Matériaux et construction

Matériau du centre de roue	polypropylène gris
Matériau de la bande de roulement	caoutchouc thermoplastique 85° shore A gris
Largeur du moyeu de roue	59 mm
Diamètre de la bague	20 mm

Fixation et montage

Taille du boulon	M12
Épaisseur du matériau de la fourche	02.50
Fixation / Montage	assiette
Dimensions de la plaque de fixation	135 x 110
Espacement des trous de fixation	105 x 76 / 84
Dimension du décalage	55 mm
Épaisseur de la plaque supérieure	02.75

Informations complémentaires

Plage de température	De -20°C à +60°C
SKU / Code produit	UJP5OS0200P2V2L0N
Série	série P2V2
Norme DIN / EN	DIN EN 12532

Roulements et mouvement

Type de roulement de roue	palier lisse en acier inoxydable
Threadguard	sans filetage séparé