

# roulette pivotante à blocage total d 200 mm, série SWR2, roulement à rouleaux

SKU: UQP58W0200SWR2R0N

GTIN

5712221104744

## Spécifications de base

| | |
|---|---|
| Capacité de charge | 205 kg |
| Diamètre de la roue | 200 mm |
| Largeur de la bande de roulement | 50 mm |
| Hauteur totale | 235 mm |
| Poids unitaire | 3,73 kg |
| Rayon de pivotement | 165 mm |

## Matériaux et construction

| | |
|---|---|
| Matériau du corps de roue | tôle d'acier passivée bleue |
| Matériau de la bande de roulement | caoutchouc plein 85° Shore A (gris) |
| Largeur du moyeu de roue | 59 mm |
| Diamètre de la bague | 20 mm |

lien produit

## Fixation et montage

| | |
|---|---|
| Dimension du boulon | M12 |
| Epaisseur du matériau de la fourche | 03.00 |
| Fixation / Montage | assiette |
| Dimensions de la plaque de fixation | 135 x 110 |
| Entraxe des trous de fixation | 105 x 84 / 76 |
| Déport | 55 mm |
| Épaisseur de la plaque supérieure | 03.50 |

## Informations complémentaires

| | |
|---|---|
| Plage de température | -20°C – +60°C |
| SKU / Code produit | UQP58W0200SWR2R0N |
| Série | série SWR2 |
| Norme DIN / EN | DIN EN 12532 |

## Roulements et mouvement

| | |
|---|---|
| Type de roulement de roue | roulement à rouleaux |
| Pare-fils | sans pare-fils séparé |

lien produit