

roulette pivotante à blocage total d 50 mm, série P2T2, roulement à billes

SKU: UBPA9C0050P2T2B42

GTIN

5712221100098

Spécifications de base

Capacité de charge	50 kg
Diamètre de la roue	50 mm
Largeur de la bande de roulement	19 mm
Hauteur totale	70 mm
Poids unitaire	0,24 kg
Rayon de pivotement	80 mm

Matériaux et construction

Matériau du corps de roue	polypropylène (gris)
Matériau de la bande de roulement	caoutchouc thermoplastique 95° Shore A (gris)
Largeur du moyeu de roue	22 mm
Diamètre de la bague	6 mm

lien produit

Fixation et montage

Dimension du boulon	M6
Epaisseur du matériau de la fourche	01.80
Fixation / Montage	assiette
Dimensions de la plaque de fixation	60 x 60
Entraxe des trous de fixation	48 / 39 x 48 / 39
Déport	25 mm
Épaisseur de la plaque supérieure	02.00

Informations complémentaires

Plage de température	-20°C – +60°C
SKU / Code produit	UBPA9C0050P2T2B42
Série	série P2T2
Norme DIN / EN	DIN EN 12530

Roulements et mouvement

Type de roulement de roue	roulement à billes
Pare-fils	pare-fils intégral en plastique

lien produit