



roulette pivotante avec frein total d 75 mm série P2T2
roulement à billes

SKU: UBPA2C0075P2T2B42

Spécifications de base

Capacité de charge	75 kg
Diamètre de la roue	75 mm
Largeur de la bande de roulement	25 mm
Hauteur totale	100 mm
Poids unitaire	0,31 kg
Rayon de pivotement	80 mm

Matériaux et construction

Matériau du centre de roue	polypropylène gris
Matériau de la bande de roulement	caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Largeur du moyeu de roue	28 mm
Diamètre de la bague	6 mm

Fixation et montage

Taille du boulon	M6
Épaisseur du matériau de la fourche	02.00
Fixation / Montage	assiette
Dimensions de la plaque de fixation	60 x 60
Espacement des trous de fixation	48 / 38 x 48 / 38
Dimension du décalage	25 mm
Épaisseur de la plaque supérieure	02.00

Informations complémentaires

Plage de température	De -20°C à +60°C
SKU / Code produit	UBPA2C0075P2T2B42
Série	série P2T2
Norme DIN / EN	DIN EN 12530

Roulements et mouvement

Type de roulement de roue	roulement à billes
Threadguard	protège-fil en plastique à recouvrement intégral