

roulette pivotante à blocage total d 75 mm, série V0Z0, double roulement à billes

SKU: UIPKKW0075V0Z0D0N

GTIN

5712221105345

Spécifications de base

Capacité de charge	300 kg
Diamètre de la roue	75 mm
Largeur de la bande de roulement	32 mm
Hauteur totale	117.5 mm
Poids unitaire	1,76 kg
Rayon de pivotement	85 mm

Matériaux et construction

Matériau du corps de roue	polyamide (pour fortes charges) (blanc)
Matériau de la bande de roulement	polyamide (pour fortes charges) (blanc)
Largeur du moyeu de roue	47 mm
Diamètre de la bague	15 mm

lien produit

Fixation et montage

Dimension du boulon	M10
Epaisseur du matériau de la fourche	05.00
Fixation / Montage	assiette
Dimensions de la plaque de fixation	100 x 85
Entraxe des trous de fixation	80 / 75 x 60 / 55 / 48
Déport	45 mm
Épaisseur de la plaque supérieure	06.00

Informations complémentaires

Plage de température	-40°C – +80°C
SKU / Code produit	UIPKKW0075V0Z0D0N
Série	série V0Z0
Norme DIN / EN	DIN EN 12533

Roulements et mouvement

Type de roulement de roue	double roulement à billes
Pare-fils	sans pare-fils séparé

lien produit