



swivel castor with total brake d 80 mm series N0N0 plain bearing stainless steel

SKU: UJP26S0080N0N0L0N

Spécifications de base

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Capacité de charge               | 130 kg  |
| Diamètre de la roue              | 80 mm   |
| Largeur de la bande de roulement | 34 mm   |
| Hauteur totale                   | 108 mm  |
| Poids unitaire                   | 0,56 kg |
| Rayon de pivotement              | 115 mm  |

Matériaux et construction

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Matériau du centre de roue        | polyamide blanc |
| Matériau de la bande de roulement | polyamide blanc |
| Largeur du moyeu de roue          | 40 mm           |
| Diamètre de la bague              | 12 mm           |

Fixation et montage

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Taille du boulon                    | M8           |
| Épaisseur du matériau de la fourche | 02.00        |
| Fixation / Montage                  | assiette     |
| Dimensions de la plaque de fixation | 96 x 80      |
| Espacement des trous de fixation    | 80 / 77 x 60 |
| Dimension du décalage               | 36 mm        |
| Épaisseur de la plaque supérieure   | 02.50        |

Informations complémentaires

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Plage de température | De -40°C à +80°C  |
| SKU / Code produit   | UJP26S0080N0N0L0N |
| Série                | series N0N0       |
| Norme DIN / EN       | DIN EN 12532      |

Roulements et mouvement

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Type de roulement de roue | palier lisse en acier inoxydable |
| Threadguard               | sans filetage séparé             |