

roulette pivotante à blocage total d 80 mm, série N2U6, roulement à rouleaux

SKU: UCP25W0080N2U6R1W

GTIN

5712221102061

Spécifications de base

Capacité de charge	130 kg
Diamètre de la roue	80 mm
Largeur de la bande de roulement	32 mm
Hauteur totale	105 mm
Poids unitaire	0,77 kg
Rayon de pivotement	127 mm

Matériaux et construction

Matériau du corps de roue	polyamide (gris)
Matériau de la bande de roulement	polyuréthane thermoplastique 95° Shore A (rouge)
Largeur du moyeu de roue	40 mm
Diamètre de la bague	12 mm

lien produit

Fixation et montage

Dimension du boulon	M8
Epaisseur du matériau de la fourche	02.50
Fixation / Montage	assiette
Dimensions de la plaque de fixation	105 x 80
Entraxe des trous de fixation	80 / 77 x 60
Déport	40 mm
Épaisseur de la plaque supérieure	02.50

Informations complémentaires

Plage de température	-40°C – +80°C
SKU / Code produit	UCP25W0080N2U6R1W
Série	série N2U6
Norme DIN / EN	DIN EN 12532

Roulements et mouvement

Type de roulement de roue	roulement à rouleaux
Pare-fils	petit pare-fils métallique

lien produit