



swivel castor with total brake d 80 mm series P2T2 ball bearing

SKU: UBPE5C0080P2T2B42

Spécifications de base

Capacité de charge	80 kg
Diamètre de la roue	80 mm
Largeur de la bande de roulement	32 mm
Hauteur totale	111 mm
Poids unitaire	0,65 kg
Rayon de pivotement	132 mm

Matériaux et construction

Matériau du centre de roue	polypropylène gris
Matériau de la bande de roulement	caoutchouc thermoplastique 95° shore A gris
Largeur du moyeu de roue	36 mm
Diamètre de la bague	8 mm

Fixation et montage

Taille du boulon	M8
Épaisseur du matériau de la fourche	02.50
Fixation / Montage	assiette
Dimensions de la plaque de fixation	77 x 67
Espacement des trous de fixation	61.5 / 56 x 51.5 / 46.5
Dimension du décalage	37 mm
Épaisseur de la plaque supérieure	02.50

Informations complémentaires

Plage de température	De -20°C à +60°C
SKU / Code produit	UBPE5C0080P2T2B42
Série	série P2T2
Norme DIN / EN	DIN EN 12530

Roulements et mouvement

Type de roulement de roue	roulement à billes
Threadguard	protège-fil en plastique à recouvrement intégral