

roulette pivotante à blocage total d 80 mm, série P2W2, palier lisse, acier inoxydable

SKU: UJP26S0080P2W2L0N

GTIN

5712221108025

Spécifications de base

Capacité de charge	80 kg
Diamètre de la roue	80 mm
Largeur de la bande de roulement	30 mm
Hauteur totale	108 mm
Poids unitaire	0,59 kg
Rayon de pivotement	115 mm

Matériaux et construction

Matériau du corps de roue	polypropylène (gris)
Matériau de la bande de roulement	caoutchouc thermoplastique 95° Shore A (gris)
Largeur du moyeu de roue	40 mm
Diamètre de la bague	12 mm

lien produit

Fixation et montage

Dimension du boulon	M8
Epaisseur du matériau de la fourche	02.00
Fixation / Montage	assiette
Dimensions de la plaque de fixation	96 x 80
Entraxe des trous de fixation	80 / 77 x 60
Déport	36 mm
Épaisseur de la plaque supérieure	02.50

Informations complémentaires

Plage de température	-20°C – +60°C
SKU / Code produit	UJP26S0080P2W2L0N
Série	série P2W2
Norme DIN / EN	DIN EN 12532

Roulements et mouvement

Type de roulement de roue	palier lisse, acier inoxydable
Pare-fils	sans pare-fils séparé

lien produit