



okretni kotačić d 200 mm, serija N2U6, klizni ležaj,  
nehrđajući čelik

SKU: TJP5OS0200N2U6L0N

GTIN



Osnovne specifikacije

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Nosivost              | 300 kg  |
| Promjer kotača        | 200 mm  |
| Širina gazne površine | 48 mm   |
| Ukupna visina         | 235 mm  |
| Vlastita težina       | 1,93 kg |

Materijali i konstrukcija

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Materijal jezgre kotača  | poliamid (siva)                                |
| Materijal gazne površine | termoplastični poliuretan 95° Shore A (crvena) |
| Širina glavčine kotača   | 59 mm                                          |
| Promjer čahure           | 20 mm                                          |

Pričvrščivanje i montaža

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Veličina vijka             | M12           |
| Debljina materijala vilice | 02.50         |
| Pričvrščivanje / Montaža   | ploča         |
| Dimenzije pričvrsne ploče  | 135 x 110     |
| Razmak montažnih rupa      | 105 x 76 / 84 |
| Odmak                      | 55 mm         |
| Debljina gornje ploče      | 02.75         |

Dodatne informacije

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Raspon temperature              | -40°C - +80°C     |
| Šifra artikla / Šifra proizvoda | TJP5OS0200N2U6L0N |
| Serija                          | serija N2U6       |
| DIN / EN norma                  | DIN EN 12532      |

Ležajevi i kretanje

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vrsta ležaja kotača          | klizni ležaj, nehrđajući čelik           |
| Zaštita od namatanja vlakana | bez zasebne zaštite od namatanja vlakana |