

okretni kotačić s potpunom blokadom d 125 mm, serija Z4U5, dvostruki kuglični ležaj

SKU: UIP5EW0125Z4U5D34

GTIN

5712221105482

Osnovne specifikacije

Nosivost	300 kg
Promjer kotača	125 mm
Širina gazne površine	45 mm
Ukupna visina	164 mm
Vlastita težina	2,34 kg
Radijus zakretanja	155 mm

Materijali i konstrukcija

Materijal jezgre kotača	poliamid (za velika opterećenja) (crna)
Materijal gazne površine	termoplastični poliuretan 93 - 95° Shore A (smeđa)
Širina glavčine kotača	60 mm
Promjer čahure	12 mm

Pričvršćivanje i montaža

Veličina vijka	M12
Debljina materijala vilice	04.00
Pričvršćivanje / Montaža	ploča
Dimenzije pričvrsne ploče	135 x 110
Razmak montažnih rupa	105 x 84 / 76
Odmak	55 mm
Debljina gornje ploče	05.00

Dodatne informacije

Raspon temperature	-20°C – +80°C
Šifra artikla / Šifra proizvoda	UIP5EW0125Z4U5D34
Serija	serija Z4U5
DIN / EN norma	DIN EN 12533

Ležajevi i kretanje

Vrsta ležaja kotača	dvostruki kuglični ležaj
Zaštita od namatanja vlakana	mala najlonska zaštita od namatanja vlakana