

központi furatos forgóvillás kerék teljes fékkel d 125 mm, sorozat N2U6, görgőscsapágy, rozsdamentes acél

SKU: CJH86S0125N2U6Q0N

GTIN

5712221107608

Alapvető specifikációk

Teherbírás	200 kg
Kerékátmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Teljes magasság	153 mm
Önsúly	0,85 kg
Elfordulási sugár	120 mm

Anyagok és kivitelezés

Keréktest anyaga	poliamid (szürke)
Futófelület anyaga	termoplasztikus poliuretán 95° Shore A (piros)
Kerékagy szélessége	50 mm
Hüvely átmérője	12 mm

termék linkje

Rögzítés és szerelés

Csavarméret	M8
Villák Anyagvastagság	02.00
Rögzítés / szerelés	csavarfurat
Rögzítőfuratok távolsága	13
Kinyúlás	40 mm
Felső lemezvastagság	02.50

További információ

Hőmérséklet tartomány	-40°C – +80°C
SKU / termékkód	CJH86S0125N2U6Q0N
Sorozat	sorozat N2U6
DIN / EN szabvány	DIN EN 12532

Csapágyak és mozgás

Kerékcsapágy típus	görgőscsapágy, rozsdamentes acél
Szálvédő	külön szálvédő nélkül

termék linkje