



fixvillás kerék d 100 mm, sorozat P2W2, siklócsapágy, rozsdamentes acél

SKU: GJP22S0100P2W2L0N

GTIN



Alapvető specifikációk

Teherbírás	100 kg
Kerékátmérő	100 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Teljes magasság	128 mm
Önsúly	0,36 kg

Anyagok és kivitelezés

Keréktest anyaga	polipropilén (szürke)
Futófelület anyaga	termoplasztikus gumi 95° Shore A (szürke)
Kerékagy szélessége	40 mm
Hüvely átmérője	12 mm

Rögzítés és szerelés

Csavarméret	M8
Villák Anyagvastagság	02.00
Rögzítés / szerelés	lemez
Rögzítőlemez méretei	96 x 80
Rögzítőfuratok távolsága	80 / 77 x 60
Felső lemezvastagság	02.00

További információ

Hőmérséklet tartomány	-20°C - +60°C
SKU / termékkód	GJP22S0100P2W2L0N
Sorozat	sorozat P2W2
DIN / EN szabvány	DIN EN 12532

Csapágyak és mozgás

Kerékcsapágy típus	siklócsapágy, rozsdamentes acél
Szálvédő	külön szálvédő nélkül